

XTAR MOTO 4T GP 10W50

EfficientLUB®
TECHNOLOGY



Descripción

Lubricante supermultigrado sintético, formulado con la tecnología Premium **EfficientLUB®**, que demandan las motocicletas de 4 Tiempos multicilindros y multi-válvulas en competición y conducción deportiva. Recomendado asimismo para vehículos todoterreno tipo ATV's y quads.

Utilización de producto

- Para condiciones muy severas en bajas y altas temperaturas.
- Todo tipo de Motos de alta cilindrada y prestaciones (Superbikes) con inyección electrónica, manteniendo altas velocidades prolongadas o conducción deportiva (>10.000 rpm).
- Especialmente indicado para ATV's y QUADs, aplicaciones que requieren elevado par motor, revoluciones y una excepcional "tenacidad" de película lubricante debido a los esfuerzos de cizalla de los engranajes.
- Idóneo para motos con lubricación conjunta del motor, caja de cambios y embrague húmedo. Válido asimismo para motocicletas con embrague seco.

Prestaciones de producto

- Por sus bases sintéticas y su alto índice de viscosidad proporciona una superior lubricidad a cualquier temperatura, especialmente en el arranque a baja temperatura, así como una excelente bombeabilidad a lo largo del periodo de funcionamiento.
- La nueva tecnología Premium **EfficientLUB®** ofrece un rendimiento que va más allá de los requerimientos de JASO, con prestaciones que los propios usuarios de moto podrán experimentar:
 - Una conducción suave con unos tiempos de cambio de marcha efectivos, gracias a una extraordinaria durabilidad de las propiedades de fricción en los discos de embrague.
 - Una óptima transferencia de potencia (minimizando sus pérdidas), gracias a una excelente protección contra el desgaste del pistón y válvulas del motor y el pitting de los engranajes de la caja de cambios.
 - Un incremento de la vida del motor y el aceite, gracias a unas propiedades inigualables de limpieza, retención de TBN, antioxidantes y de resistencia térmica, que protegen todas las partes del motor contra la corrosión y formación de depósitos o lodos.

Niveles de Calidad

- API SN
- JASO MA2



JASO T903:2011 (MA2)
EL RENDIMIENTO ESTÁ GARANTIZADO POR:
CEPSA Comercial Petróleo S.A.U

Características Típicas

CARACTERÍSTICA	UNIDADES	NORMA	XTAR MOTO 4T GP
Grado SAE		---	10W50
Densidad a 15°C	g/ml	ASTM D 4052	0,86
Punto de Inflamación V/A	°C	ASTM D 92	222
Punto de Congelación	°C	ASTM D 5950	-39
Viscosidad a 100°C	cSt	ASTM D 445	18,91
Viscosidad a 40°C	cSt	ASTM D 445	128,3
Índice de Viscosidad		ASTM D 2270	167
Número de Base, TBN	mg KOH/g	ASTM D 2896	7,6
Viscosidad cinemática a 100°C después del test de cizalla	cSt	ASTM D 6278	17,97

Seguridad, Higiene y Medio Ambiente

Existe la correspondiente Ficha de Datos de Seguridad conforme a la legislación vigente, que proporciona información relativa a la peligrosidad del producto, precauciones en su manejo, medidas de primeros auxilios y datos medioambientales disponibles.

Los valores de características típicas que figuran en el cuadro, son valores medios dados a título indicativo y no constituyen una garantía. Estos valores pueden ser modificados sin previo aviso.